

## Машина для обрезки побегов смородины ROCH



Машина для обрезки побегов смородины "ROCH" предназначена для ухода за плантациями смородины – для вырезки целых побегов смородины у их основания. Не оставляет загрязнений. Обеспечивает точную установку высоты вырезки. Такой способ обрезки побегов предотвращает оставление на плантации больших старых остатков побегов, загрязняющих фрукты во время уборки и блокирующих очищающий вентилятор в уборочном комбайне. Одновременно в плантации остаются живые и плодоносные побеги, а ряды кустов являются хорошо сформированы для уборки ягод.

Машина для обрезки побегов "ROCH" подвешена с правой стороны спереди к раме трактора, чтобы легко контролировать процесс вырезки.

Примененная направляющая полозьев вместе с распределителями ветвей позволяет точно



установить высоту вырезки. Резка побегов происходит при помощи пилы ведомой гидродвигателем через приводной валик. Максимальная толщина вырезаемых побегов – до 2,5 см. Привод гидродвигателя происходит от гидравлики трактора, требуется насос масла в тракторе с производительностью-

мин. 30 л/мин.

Для установки в рабочее положения применяется гидроцилиндр.

Машина оснащена механизмом для сгребания обрезанных веток на середину проезда

### Технические характеристики

Высота среза, мм	100
Рабочая скорость, км/час	1-3
Мин. Требуемая подача масла , л/мин	30
Масса, кг	120
Тип подвески	к раме трактора
Требуемая мощность трактора, л.с.	от 40
Производительность насоса трактора, л/мин	от 30
Кол-во режущих пил, шт.	1
Скорость оборотов пилы, об/мин	2200
Диаметр пилы, мм	250
Кол-во зубьев на пиле, шт	48
Макс. Толщина срезаемых веток, мм	до 25
Высота резки, мм	10

#### **Дополнительное оборудование:**

- навесная рама
- гидравлическая подметальная машина